

RECESS®

Het ruimtebesparende inbouwfontein
The space-saving wall-in hand washbasin



MONTAGE HANDLEIDING/GARANTIE
ASSEMBLY MANUAL/WARRANTY

ink®

badkamermeubelen
bathroom furniture

Deze montagehandleiding/garantiebepalingen na installatie overhandigen aan eindgebruiker. Om een optimale levensduur te garanderen is het belangrijk uw fontein zorgvuldig te installeren. Lees eerst deze montagehandleiding aandachtig door en houd deze bij de hand als u het fontein monteert. Let op bij het openen van de verpakking dat u het fontein niet beschadigt.

Alle maten zijn vermeld in centimeters.

Recess fontein garantietermijn: 5 jaar

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient u vóór installatie onderstaande punten in acht te nemen:

- Binnen de geldende garantietermijn worden alle mogelijke defecte onderdelen van het fontein opnieuw geleverd. Hierbij gaat het om materiaal-, constructie- of fabricagefouten.
- Controleer het artikel direct na ontvangst op zichtbare schade en meld dit direct (binnen 2 werkdagen) bij de leverancier.
- Retourzendingen worden enkel geaccepteerd in originele onbeschadigde verpakking.
- Artikelen met zichtbare schade mogen niet worden gemonteerd. GEMONTEERD IS GEACCEPTEERD!
- De garantie vervalt bij oneigenlijke aanpassingen en toevoegingen aan onze producten.
- Wanneer onder garantie onderdelen zijn geleverd, worden alle kosten zoals montage-, loodgieter- en tegelwerk kosten niet vergoed.
- Bij schade als gevolg van verkeerde montage en lekkage vervalt de garantie.
- Kleur- en tintafwijkingen vallen niet onder de garantie
- Voorzie een serviceverzoek altijd van een omschrijving van de klacht, aankoopbewijs en duidelijke foto's.
- Schade aan artikelen die oorspronkelijk in een toonzaal of op een beurs opgesteld stonden en achteraf zijn doorverkocht valt niet onder de garantiebepalingen.
- Wanneer er buiten de geldende garantiebepalingen een voorval plaatsvindt, kan naar wens een onderdeel tegen een gereduceerde/coulance prijs opnieuw geleverd worden

After installation, hand over these assembly instructions/ warranties to the end user. To guarantee an optimal lifespan, it is important to carefully install your Recess hand washbasin. First read this installation manual carefully and keep it handy when you assemble the hand washbasin. When opening the package, be careful not to damage the products inside.

All sizes are stated in centimeters.

Recess hand washbasin warranty period: 5 years

To be able to claim under the guarantee, you must take the following points into account before installation:

- *All possible defective parts of the hand washbasin are re-supplied within the applicable warranty period. This concerns material, construction or manufacturing errors.*
- *Check the item immediately after receipt for visible damage and report this immediately (within 2 working days) to the supplier.*
- *Returns are only accepted in original undamaged packaging.*
- *Items with visible damage may not be mounted. MOUNTED IS ACCEPTED!*
- *The guarantee expires in the event of improper adjustments and additions to our products.*
- *If parts have been supplied under warranty, all costs such as assembly, plumbing and tiling costs will not be reimbursed.*
- *In the event of damage as a result of incorrect assembly and leakage, the warranty is voided.*
- *Color deviations are not covered by the warranty*
- *Always provide a service request with a description of the complaint, proof of purchase and clear photos.*
- *Damage to items that were originally set up in a showroom or at a trade show and resold afterwards is not covered by the warranty provisions.*
- *If an incident occurs outside of the applicable warranty provisions, a part can be redelivered at a reduced / leniency price if desired.*



De montage in vogelvlucht *The assembly in a nutshell*



Maak uitsparing in wand voor plaatsing van fontein.
Make recess in wall for placement of washbasin.



Plaats inbouwfontein in opening van de muur.
Place the wall-in hand washbasin in the opening of the wall.



Stel mbv de montagebeugels het fontein af.
Adjust the washbasin using mounting brackets.



Sluit fontein aan op water aan en -afvoerleidingen.
Connect washbasin to water supply and drainage.




Fixeer het geheel met montageschuim.
Fix the washbasin with assembly foam.




Breng tegelwerk aan rondom fontein.
Apply tiles around the washbasin







Bouwkundige voorbereidingen
Preparations for construction




Front aanzicht
koudwaterkraan-aansluiting
Front view
Connection cold water tap





Zijaanzicht
koudwaterkraan-aansluiting
Side view
Connection cold water tap



**Front aanzicht
aansluiting afvoer**
**Front view
Connection drain**



**Zijaanzicht
aansluiting afvoer**
**Side view
Connection drain**



BELANGRIJK!
Het Recess fontein wordt na plaatsing in de wand verbonden met afvoer- en toevoerleidingen en dient goed gecontroleerd te worden op eventuele lekkages.

IMPORTANT!
After installation in the wall, the Recess hand washbasin is connected to drainage and water supply pipes and must be carefully checked for any leaks.

Afwerking

Het fontein dient te worden gefixeerd in de wand met montageschuim voor een stabiele bevestiging. Bescherm het fontein tijdens afwerking met zelfklevende, verwijderbare afplaktape.

Na verwijdering van het overtollige montageschuim kan worden begonnen met de voorbereiding van de afwerking, zowel aan de voor- als achterzijde. Dat kan een hechtlaag en/of een pleisterlaag zijn voor de eventueel aan te brengen tegels.

Finish

The hand washbasin must be fixed in the wall with mounting foam for a stable fixation. Protect the washbasin during finishing with self-adhesive, removable masking tape.

After removal of the excess mounting foam, the preparation of the finish can be started, both at the front and at the back. This can be a primer layer and / or a plaster layer for any tiles to be applied.





Nu kan de echte afwerking beginnen. Na het aanbrengen van de tegels oid kan het fontein rondom worden afgekit.
Now the real finish can begin. After applying the tiles or other finish, the hand washbasin can be sealed around with silicone kit.

Onderhoud

Het reinigen van de sifon.

Het Recess fontein heeft een uniek messing sifon. Het is eenvoudig te reinigen en voorzien van een verwijderbaar stankslot. Wij adviseren het stankslot periodiek te reinigen.

Verwijder het roosterdeksel (A) van de plug door deze tegen de klok in los te draaien. Na verwijdering van het deksel hebt u toegang tot de vuilvanger/waterslot.

Het waterslot met vuilvanger (B) is voorzien van een gebogen stalen hendeltje/veertje (C). Dit veertje draait u tegen de klok in totdat u het waterslot met vuilvanger in zijn geheel uit kunt nemen. Het geheel kan vervolgens zorgvuldig schoongemaakt worden. Het waterslot met vuilvanger kunt u ook nog in twee delen (D+E) splitsen door het veertje zonder veel kracht in te drukken en uit te nemen. Zet na het schoonmaken het waterslot met vuilvanger in omgekeerde volgorde weer in elkaar. Als laatste handeling kunt u het roosterdeksel terugplaatsen door het kloksgewijs vast te draaien op het sifon.

Maintenance


Cleaning the siphon.

The Recess hand washbasin has a unique brass siphon. It is easy to clean and has a removable odor/stench lock. We recommend periodically cleaning the stench lock.

Remove the grid cover (A) from the plug by unscrewing it counterclockwise. After removing the lid you have access to the dirt trap / water trap.

The airlock with dirt trap (B) is equipped with a curved steel lever / spring (C). Turn this spring counter-clockwise until you can take out the entire water trap with dirt trap. The whole can then be carefully cleaned. You can also split the airlock with dirt trap into two parts (D + E) by pressing and removing the spring without much force. After cleaning, reassemble the airlock with dirt trap in reverse order. As a final step, you can replace the grid cover by screwing it clockwise onto the siphon.





Plug met geïntegreerde sifon / plug with integrated siphon





Sanibell B.V.
Ferrarilaan 8
3261 NC Oud-Beijerland
The Netherlands

t. +31 (0) 186 657 347

www.sanibell.nl
info@sanibell.nl



8 718835 057947