

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Sigma01



Exemple d'image

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100-800 kPa
Pression d'essai maximale de l'eau	1600 kPa
Pression d'essai maximale de l'air / gaz inerte	300 kPa
Humidité relative de l'air	< 100 %
Température maximale de l'eau	30 °C
Force de déclenchement	< 12 N
Débit à 1 bar sans modérateur de débit	0.3 l/s
Débit à 1 bar avec modérateur de débit	0.18 l/s
Débit calculé	0.22 l/s
Pression hydrodynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Temps de rinçage, plage de réglage	4/8/12 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 01
- Déclenchement pneumatique du rinçage, préalablement monté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° de réf.	Surface / couleur	Matériau
116.011.11.5	Blanc alpin	Matière synthétique
116.011.21.5	Chromé brillant	Matière synthétique
116.011.46.5	Chromé mat	Matière synthétique