

REGELBARE RETOURKOPPELING

2428

4468

materiaal :

- **huis** : warm geperst messing (vernikkeld)
- **regelkegel** : "hoog bestendig" messing
- **afsluitdop** : koperlegering
- **dichting** :
 - **regelkegel** : O-ring in ethyleenpropyleen, bestand tegen antivries producten
 - **afsluiting zitting/kegel** : metaal/metaal

bijzondere kenmerken : **2428** :

- haakse retourkoppeling voor het afsluiten van de terugloopzijde van de radiator en voor de hydraulische inregeling
- de regelkegel kan met een sleutel (niet inbegrepen) worden ingesteld

4468 :

- haakse retourkoppeling voor het afsluiten van de terugloopzijde van de radiator en voor de hydraulische inregeling welke kan gefixeerd worden
- de retourkoppeling kan ook gebruikt worden als aftap

- nog te completeren met de knelset voor de aansluiting op gekalibreerde metrische stalen en/of koperen leiding (niet inbegrepen)
- maximale werkdruk : PN 10 bar
- maximale bedrijfstemperatuur : 110°C

Kvs-waarden :

DN	3/8 "	1/2 "	3/4 "
Haaks model (2428)	1,55	2,2	4,2

DN	1/2 "
Haaks model (4468)	2,2

2428

G	B	H	L
3/8 "	43	21	20,5
1/2 "	49,5	17,5	22
3/4 "	61	21	30,5

4468

G	B	H	L
1/2 "	49,5	17,5	22

