

Geberit urinoirstuursysteem met elektronische spoelactivering, netvoeding, opbouw, verborgen



Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoelen

- Voor automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor verborgen spoelactivering van urinoirs
- Voor montage achter het keramiek
- Voor urinoirinstallaties met achter inlaat en afvoer naar achter
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir, voor geïntegreerde urinoirstuursystemen of verborgen opbouwurinoirstuursystemen

Eigenschappen

- Stroomvoorziening via netaansluiting
- Geïntegreerde voedingseenheid met LED-indicator
- Besturing met LED-indicator
- Compatibel met Control App
- Met Geberit Home app compatibel
- Functiestatistiek via Geberit Control app oproepbaar
- Spoeltijd instelbaar
- Interval spoeling instelbaar
- Dynamische spoeltijdaanpassing
- Waterbesparende hybridemodus instelbaar
- Na netaansluiting bedrijfsklaar
- Eén spoeling na het activeren van de stroomtoevoer
- Vandalbestendig
- Stroomuitvalbesturing
- Ventielsluitfunctie bij stroomuitval
- Met overloopbescherming bij verstopping van de sifon
- Helderheidssensor om de regeling te deactiveren actief bij gedemonteerd urinoir

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110-240 V AC
Netfrequentie	50-60 Hz
Bedrijfsspanning	6.6 V DC
Opgenomen vermogen	< 0.5 W
Stromingsdruk	1-8 bar
Maximale testdruk water	16 bar
Maximale watertemperatuur	30 °C
Watervolumestroom bij 1 bar met begrenzer van watervolumestroom	0.18 l/s
Berekende volumestroom	0.22 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekende volumestroom	1 bar
Instelbereik interval spoeling	1-168 h
Fabrieksinstelling interval spoeling	24 h
Instelbereik tijd interval spoeling	3-180 s
Fabrieksinstelling tijd interval spoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3-15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoeltijd	1-15 s
Fabrieksinstelling spoeltijd	7 s

Leveringsomvang

- Besturingselektronica
- Urinoirsifon met sensor
- Waterleiding met magneetventiel

Art. nr.

116.076.00.1 Nieuw