

D.A.A.F. DETECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMEE ASD-10Q



ASD-10Q DAAF optique incl. batterie 3VDC AA Lithium CR14505

| |
|--|
| Cellule photo électrique, Production européenne |
| Température de stockage: 0 ° à 30 ° C, max. 55 ° C jusqu'à 14 jours |
| Température de fonctionnement: 0 ° à 55 ° C. Taux d'humidité: <93% RH à 40°C |
| Alimentation: batterie 3VDC AA Lithium CR14505 non remplaçable |
| Utilisation : <8 µA, <60mA en alarme |
| Autonomie batterie : au moins de 10 ans dans des conditions normale |
| Bips d'alerte: 30 jours avant épuisement des piles |
| Signal sonore extra puissant >85 dB à 3 mètres, son de fréquence 3.1 - 3.4kHz |
| Mode silence 10 minutes: Appuyez sur le bouton d'essai pendant 1 seconde |
| Indicateur de mode silence: LED clignote toutes les 10 sec. |
| Compensation de sensibilité Ce mécanisme permet de régler automatiquement la sensibilité du détecteur pendant le fonctionnement |
| Optimisé procédure d'activation - magnétique |
| Contamination indication: 3 bips toutes les 40 secondes |
| Signal batterie vide : Un bip toutes les 40 sec. |
| Situation normale : LED s'allume 1 fois tout le 320 sec. |
| Certification: KRIWAN 1772-CPR-140007, EN-14604:2005/AC2008, vfdb 14-01, CE, DoP No: 10Q14, Federatie Veilig Nederland |
| Dimension: Ø 80 mm, H 48 mm - poids: environ 90 grammes - couleur: blanc - IP30 |
| Montage : Chevilles, vis et base adhésive autocollant BST fournie |
| Emballage: Individuelle en gift box 85 x 85 x 51 mm avec Euro loch Carton extérieur 72 pièces (3 x 24 pièces carton intérieur) |
| EAN-code : 8 713686 00 2306 |
| Garantie: 10 ans détecteur de fumée et batterie si correctement entretenu selon le mode d'emploi et activation dans les 14 mois à compter de la date de production. |
| Durée de vie détecteur de fumée : 10 ans |