


Geberit Mapress C-staal T-stuk met binnendraad

**Gebruik**

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht: Geberit Mapress C-staal

Kenmerken

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal

Staal ongelegeerd 1.0034
E195 (EN 10305)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	15	18	1/2	18	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21311	25	28	1	28	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
21324	50	54	2	54	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	23	7,9	11,5	11,5	6,2	6,4	6,2
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	23	8,9	11,5	11,5	6,2	6,6	6,2
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	26	8,8	13	13	7	7,3	7
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	26	9,6	13	13	7	7,3	7
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	31	10,5	15,5	15,5	8	9	8