



Geberit DuofixBasic element voor wand-wc, 112 cm, met Delta inbouwreservoir 12 cm



TOEPASSINGSGEBIED

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor inbouw in deelhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor inbouw in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor wand-wc's

EIGENSCHAPPEN

- Bouwserie 2025
- Statisch zelfdragend frame, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Frame voor wand-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een sprong tot 62 cm
- Alternatieve bevestigingspositie voor wandankers
- Voetplaten van kunststof
- Diepte vloerbevestigingsconsole passend aan de inbouw in U-profielen UW 50
- Verzinkte tegen corrosie beschermde voetsteunen
- Aansluitbocht zonder gereedschap monteerbaar
- Geberit Delta inbouwreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, passend bij 1-hoeveelheid, 2-hoeveelheden en spoel-stop spoelingen

- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk
- Wateraansluiting achter of boven in het midden
- Met mantelbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douchewc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

TECHNISCHE GEGEVENS

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Watervolumestroom bij 3 bar	0.16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0.09 l/s
Materiaal	Staal

LEVERINGSOMVANG

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en adapterring
- Sparingkoker, van piepschuim
- 2 afstandshouders

- 2 wandankers
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

TOEBEHOREN

- Geberit Duofix systeem montagesteun
- Geberit Duofix bevestigingsmateriaal voor staanderafstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix set pootbevestiging aan achterwand
- Geberit set ondersteuning voor wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Geberit geluidsisolatieset voor wand-wc
- Geberit Duofix set voetverlengingen lengte 20 cm
- Brandpreventieset EI 30, voor Geberit Duofix element voor wand-wc
- Brandpreventieset EI 60, voor Geberit Duofix element voor wand-wc
- Geberit boorsjabloon voor wand-wc en Geberit AquaClean

Art. nr.	B cm	H cm	T cm	
458.103.00.2 Nieuw	50	112	12	

Nieuw artikel beschikbaar vanaf 01.08.2025