

HANSAELECTRA

WASTAFELKRAAN, 9/12 V, BLUETOOTH

64432009

EAN: 4057304009389



- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Inbouwvoeding, Bluetooth
- Chroom
- Vaste uitloop
- Diefstalbestendige perlator, CASCADE® perlator
- brass
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel
- Flexibele aansluitslangen
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App), Eenvoudig om te bouwen tot koud of voorgegemengd water model

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Aansluitmaat

DN15
max. +70°C
1-10 bar
G3/8

Software-instellingen

Nalooptijd
Automatische spoeling
Automatische spoeling periode
Max. looptijd

3 s (1-20 s)
off (off/1-120 h)
30 s (1-1800 s)
2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting

9 / 12 V

Voorschriften

EMC-richtlijn
EN-norm
Beschermingsklasse

CE 2014/30/EU
EN 15091
IP 55

Typegoedkeuringen

CSTB
ACS

322-M1-20/1
15 ACC LY 337

