

ROBINET THERMOSTATIQUE * A FILETAGE EXTERIEUR M22

908 E

Matériel :

- corps** : laiton matricé à chaud (version nickelée) * filetage extérieur M22
- cartouche** : laiton "haute résistance"
- ressort** : inox
- clapet profilé et joint toriques** : éthylène-propylène résistant aux produits antigel
- bonnette de protection** : plastique recyclable (gris)

Particularités :

- les robinets thermostatiques sont conformes à la norme EN-215
- ils sont équipés de cartouches interchangeables sans vidanger l'installation à l'aide de l'outil DEMOBLOC
- tous les corps thermostatiques sont équipés de sous ensemble de presse-étoupe interchangeable sans vidanger l'installation grâce au clapet avec étanchéité arrière
- le raccordement en M22 sur du tube métrique calibré cuivre et/ou acier, du tube plastique et sur du tube à âme alu (Multiskin) est réalisé à l'aide du raccord mécanique (non inclus)
- pression statique : PN 10
- pression différentielle max. : 0,6 bar
- température max. de l'eau : 110°C

Option :

- tous les robinets thermostatiques peuvent être équipés avec toutes les têtes thermostatiques (M28) (du même marque) ou d'un volant manuel

Cartouches disponibles pour 1/2" :

| Kv 1/2" | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,34 | 0,64 (standard) |
|------------------|------|-------|------|------|--------------------|
| Kvs 1/2" (908 E) | 0,04 | 0,085 | 0,2 | 0,9 | 0,9 |

| G | B | L | H (Senso) |
|------|----|----|--------------|
| 1/2" | 53 | 32 | 107,5 |

