

Technische gegevens

wedi Fundo afdichtset

- Systeem afgestemd op wedi Fundo



Algemene productbeschrijving

Emmer-set, bestaande uit een tweecomponenten-afdichtmortel, wedi Tools afdichtband en wedi Tools afdichthoeken voor de flexibele afdichting van voegen.

Toepassingsgebieden

Voor de afdichting van de wedi Fundo-voegen en wedi bouwplaten in natte ruimtes.

Producteigenschappen


- waterdicht en vorstbestendig, universeel binnen en buiten toepasbaar
- verouderingsbestendig, ongevoelig voor omgevingsinvloeden
- scheuroverbruggend, uiterst veilig bij achteraf optredende ondergrondscheuren

Verwerking

De vloeibare component in de emmer schudden en met de poedercomponent machinaal, zonder klonteren mengen totdat een homogene, voor de verwerking geschikte consistentie bereikt is. Naden met een plamuurmes over het hele oppervlak bedekken met een kraslaag. Het wedi afdichtband in de eerste laag leggen en met de tweede laag volledig bedekken.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risqué de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Technische eigenschappen afdichtingsmortel

| | |
|------------------------|--|
| Poedercomponent | speciale cementmortel met specifieke ingrediënten en additieven |
| Vloeibare component | gemodificeerde acrylaatdispersie |
| Rijpingstijd | ca. 3 minuten |
| Verwerkingstijd | ca. 45 minuten (bij +20 °C / 50 % rel. luchtvochtigheid) Hogere temperaturen en luchtvochtigheid verkorten, lagere temperaturen verlengen de opgegeven tijden. |
| Verwerkingstemperatuur | van +5 °C tot +25 °C |
| Belastbaarheid | (bij +20°C en 50 % rel. luchtvochtigheid) na ca. 6 uur loopdroog na ca. 12 uur betegelbaar met keramische tegels na ca. 3 dagen met water belastbaar |

Technische gegevens voor het afdichtband, zie gegevens wedi Tools afdichtband/afdichthoeken.

Verbruik

De hoeveelheid is voldoende voor ca. 10 m voegafdichting.

Leveringsvorm

- Poedercomponent: 2,4 kg
- Vloeibare component: 1,2 kg
- Afdichtband: 10 m
- Afdichthoeken binnenhoeken: 2 stuks
- Verpakking: emmer

Bewaring

Droog en vorstvrij bewaren, in afgesloten originele verpakking 12 maanden houdbaar.

Veiligheidsinstructie



Het product is geclassificeerd en gekenmerkt conform CLP-verordening.
H315 Veroorzaakt huidirritaties.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan de ademhalingswegen irriteren.

Informatie over de verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de wedi-producten, technische aanbevelingen of adviezen en andere gegevens van onze medewerkers (toepassingstechnisch advies) worden verstrekt naar eer en geweten, zijn echter vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid. De informatie ontslaat onze klanten en hun afnemers niet van de verplichting van eigen controles op en beproeving van de geschiktheid van de producten voor de voorziene processen en toepassingen.