


LI 1WL 09020 1AK



VM REF 227174

Draaideur naar binnen en buiten te openen voor montage in nis of in combinatie met zijwand (LI TWD) of verkorte zijwand (LI TVD).

Draaideur deels profielloos, naar binnen en naar buiten te openen, met geïntegreerd liftstelsel bij het openen van de deur. Enkel veiligheidsglas 5 mm volgens DIN EN 12150, optioneel met Kermi-Clean conditioneringslaag. Scharnierzijde links. Breedte 900 mm, hoogte 2000 mm. Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen in zilver mat, beslag en grepen uit hoogwaardig metaal. 25 mm verstelmogelijkheid in de breedte van elk muurpofiel.

Made in Germany. Algehele betrouwbare productkwaliteit naar EN 14428 (CE) en PPP 53005 (TÜV/GS). Compromisloos kwaliteitssysteem naar ISO9001:2008. Verantwoord milieumanagement naar ISO 14001:2004. Verantwoord energie management naar ISO 50001:2011.

20



TIPS

- 20 jaar verkrijgbaarheidsgarantie voor alle onderdelen na uitloop van model of serie (voor alle producten geleverd na 01.01.2008).
- KermiClean is een speciale onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag.