

GEOTEXTILE

ELASTISCH DOEK VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET HBS-200

LIQUID RUBBER



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Polyester



PRODUCTOMSCHRIJVING

Elastisch doek voor gebruik in combinatie met HBS-200 Liquid Rubber.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor gebruik in combinatie met HBS-200 Liquid Rubber bij naad-, kier- en scheuroverbruggende toepassingen. Voor het afdichten en beschermen van vele materialen, zoals beton, metaal, steen, hout, bitumen, zink, PVC, EPDM (vooraf testen) etc.

Voor vloeren, wanden, muren, naden, voegen, doorvoeren en constructiedelen. Zeer geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen (badkamers, kelders, balkons, daken, etc.) zoals dakgoten, douchegoten, buisdoorvoeren, kimnaden, dilatatievoegen, kozijnaansluitingen en maaiveldetails. Ook voor tuin-, vijver- en zwembadbouw.

EIGENSCHAPPEN

- 15 cm x 20 m
- Elastisch
- Zeer goede absorptie van HBS-200
- Sterk
- Niet-geweven

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik HBS-200 handmatig roeren tot er een homogene kleur ontstaat. Roeren met een elektrische mixer met een hoog toerental wordt afgeraden. Bij naad-, kier- en scheuroverbruggende toepassingen dient gebruik te worden gemaakt van Griffon GeoTextile. Griffon GeoTextile dient te worden aangebracht in nog natte HBS-200. Vervolgens direct afstrijken met tweede laag HBS-200. Zorg altijd voor een laagdikte van minimaal 2 mm na uitharding.