

Bestektekst.

Automatisch gespoeld urinoir met urinedetectiesensor en overloopbeveiliging.
Voeding 100 - 240V via AC-adapter of 6V batterij.

Kenmerken:

- Accurate gebruiksherkenning door detectie van urinestroom doorheen het oppervlak van het urinoir
- Automatisch spoelen na gebruik
- Geen foute spoelingen door detectie van het gebruik in plaats van de gebruiker
- Sensor aan de achterzijde van het urinoir
- Vandalbestendig spoelsysteem, onzichtbaar voor de gebruiker
- Contactloze detectie voor onderhoudsvrije gebruiksherkenning
- Automatische spoelstop bij verstopte afvoer of afvoerleidingen
- 3 spoelprogramma's: eco, normaal, maximum (0,8L; 1,5L; 3L)
- Spoelprogramma instelbaar met behulp van bijgeleverde sleutel zonder het urinoir te demonteren van de muur
- Automatisch: waterbesparende stadionmodus
- Hygiënespoeling indien niet gespoeld gedurende 24 uur
- Automatische kalibratie
- E-module IP67

Leveringsomvang:

- Urinoir
- Fixatiemateriaal voor het urinoir
- Automatisch kalibrerende sensor
- 6V magneetventiel met vuilfilter en terugslagklep
- Flexibele slang met rubberen manchet voor aansluiting op urinoirinlaat
- Flexibel voor aansluiting op het waternet
- Horizontale urinoirsifon
- Netstroomadapter of CR-P2 6V batterij
- Programmeersleutel

Technische data:

- EN80, EN13407, EN15091
- Materiaal urinoir: wit keramiek
- Aansluiten op 100 - 240V, 50 - 60 Hz netstroom OF CR-P2 6V batterij
- Watertoevoeraansluiting: 1/2 "
- Afvoeraansluiting: ø50mm
- Achterinlaat en horizontale afvoer
- Afmetingen: 575x365x350 mm (BxHxD)
- Gewicht: 14 kg