


Geberit Mapress C-staal overgangsmof met binnendraad



Gebruiksdoelen

- Voor verwarmingswater
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor afstandsverwarmingswater $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Voor bluswater (nat)
- Voor sprinklers (nat)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0-3)
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstap

Technische gegevens

Materiaal | Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, \varnothing	Rp	L	Z
21801	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.4 cm	0.4 cm
21802	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
21823	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.8 cm	0.7 cm
21803	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
21804	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.8 cm	0.3 cm
21805	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.8 cm	0.3 cm
21806	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
21824	20 / 25	22 mm	1 "	4.2 cm	0.4 cm
21807	25 / 15	28 mm	1/2 "	3.8 cm	0.2 cm
21808	25 / 20	28 mm	3/4 "	3.8 cm	0.1 cm
21809	25	28 mm	1 "	4.4 cm	0.4 cm
21810	32 / 20	35 mm	3/4 "	4.2 cm	0.1 cm
21820	32 / 25	35 mm	1 "	4.5 cm	0.2 cm
21811	32	35 mm	1 1/4 "	4.9 cm	0.4 cm
21814	40	42 mm	1 1/2 "	5.3 cm	0.4 cm
21818	50	54 mm	2 "	6.2 cm	0.5 cm

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 26/07/2018